

Sistema multi-parâmetros que combina as funções de quadro eléctrico, electrólise de sal, regulação de pH, controlo de luzes e aquecimento num único equipamento. Ideal para piscinas privadas ou comerciais até 240m³.

- › **WinterSave™** - redução automática do número de ciclos semanais quando a temperatura da água é < a 15 °C *
- › **PowerBoost™** - incremento automático dos tempos de ciclo diários quando a água ultrapassa os 25 °C
- › **IntelliFilter™** - cálculo automático do ciclo de funcionamento em função da temperatura da água
- › Kit Temperatura para regulação automática do sistema de aquecimento
- › Kit Iluminação para regulação automática das luzes da piscina
- › Kit Nível para regulação automática do nível de água (opcional)
- › Kit ORP para regulação automática do nível de cloro (opcional)
- › Bomba de injeção do pH peristáltica ou electromagnética
- › Detector de cobertura e detector de caudal electrónicos
- › Contador electrónico das horas de electrólise

* (até 50% de poupança de energia durante o período de inverno)

Características

Alimentação: 220/240Vac 50/60Hz

Célula: Monopolar com autolimpeza e revestimento duplo de MMO

Montagem da célula: vertical ou horizontal

Ligações da célula: Ø63 mm ou Ø50 mm (anéis de redução incluídos)

Vida útil da célula: 12.500h* (maior vida útil do mercado)

Intervalo de Salinidade: 3 a 5 Kg/m³ (ajustável a outras salinidades)

Caudal de água: de 5 m³/h a 30 m³/h

Pressão da água: testado a 5 Bar

Temperatura da água: de 12°C a 40°C

Temperatura ambiente: testado a 50°C

Inversão de polaridade: 3h a 8h

Refrigeração: ventilação forçada

Garantia: 2 anos




L400mm X A500mm X P198mm

A630mm Ø63mm

* O tempo de vida útil é orientativo e pode variar em função das condições de funcionamento do equipamento e do equilíbrio químico da água.




Piscinas de Grande Volume




Horas



Sonda de Temperatura



Sonda pH



Sonda ORP



Gestão da Bomba de Circulação



Gestão do Nível de Água



Garantia



60 g/h



80 g/h



120 g/h



160 g/h

BIRDIE PRO MODELOS

CÓDIGO	100001612 ^a	MODELO	Birdie Pro 60G	VOLUME PISCINA	Ver diagrama	PRODUÇÃO DE CLORO g/h	60
CÓDIGO	100001526 ^a	MODELO	Birdie Pro 80G	VOLUME PISCINA	Ver diagrama	PRODUÇÃO DE CLORO g/h	80
CÓDIGO	100001632 ^a	MODELO	Birdie Pro 120G	VOLUME PISCINA	Ver diagrama	PRODUÇÃO DE CLORO g/h	120
CÓDIGO	100001633 ^a	MODELO	Birdie Pro 160G	VOLUME PISCINA	Ver diagrama	PRODUÇÃO DE CLORO g/h	160