

Gama profissional de electrólise de sal com ecrã LCD digital, sonda de temperatura e caixa em fibra-de-vidro de alta resistência. Capacidades de produção de 60g/h a 160 g/h, ideal para piscinas comerciais de grande volume.

- > Célula de titânio monopolar com autolimpeza e eficiência de produção 35% superior às células bipolares
- > Fonte de alimentação comutada para maior rendimento e menor aquecimento
- > Botão de comandos central e interruptor lateral para ligar/desligar
- > Entrada livre de potencial para ligação de controladores externos
- > Ecrã LCD de grande dimensão com menu simples e intuitivo
- > Sonda de temperatura e função automática de invernção
- > Detector de cobertura e detector de caudal electrónicos
- > Produção ajustável de 0% a 100% em intervalos de 5%
- > Células com a maior vida útil disponível no mercado
- > Contador electrónico das horas de electrólise
- > Sistema leve, compacto e fácil de instalar

| Características |

Alimentação: 220/240Vac 50/60Hz

Célula: Monopolar com autolimpeza e duplo revestimento de MMO

Montagem da célula: Vertical ou horizontal

Ligações da célula: Ø63mm ou Ø50mm (anéis de redução incluídos)

Vida útil da célula: 12.500h* (maior vida útil do mercado)

Intervalo de salinidade: 3 a 5 kg/m³ (ajustável a concentrações superiores)

Caudal de água: de 5 m³/h a 30 m³/h

Pressão da água: Testado a 5 bar

Temperatura da água: de 12°C a 40°C

Temperatura ambiente: Testado a 50°C

Inversão de polaridade: 3h a 6h

Refrigeração: Ventilação forçada

Garantia: 2 anos



* O tempo de vida útil é orientativo e pode variar em função das condições de funcionamento do equipamento e do equilíbrio químico da água.



COLIBRI PRO MODELOS

CÓDIGO	100001174	MODELO	Colibri Pro 60G	VOLUME PISCINA	60 g/h
CÓDIGO	100001175	MODELO	Colibri Pro 80G	VOLUME PISCINA	80 g/h
CÓDIGO	100001176	MODELO	Colibri Pro 120G	VOLUME PISCINA	120 g/h
CÓDIGO	100001177	MODELO	Colibri Pro 160G	VOLUME PISCINA	160 g/h