

Système de mesure et de régulation numérique du pH pour les piscines privées, publiques et commerciales

- › Menu de programmation simple et intuitif (avec mot de passe)
- › Un limiteur d'injection électronique pour éviter les surdosages
- › Système ENCODER avec interface conviviale et simple
- › Callibrage automatique avec 2 tampons ou DPD
- › Plage de mesure du pH très large (0 - 13,8)
- › Une échelle de pH très précise +/- 0.01
- › Dosificación proporcional (ácide o base)
- › Eléctrodos de pH de longue durée

| [Caractéristiques](#) |

Alimentation: 220/240Vac 50/60Hz
Pompe de pH: Péraltatique
Débit d'injection: 1,5 - l/h
Pression d'injection: 2,5 Bar
Température ambiante: Testée à 50°C
Tampons: 4 & 7
Garantie: 2 ans



L 142mm X A 190mm X P 70mm



00 ↔ 13.8

Échelle pH



± 0,01


Précision pH



Encodeur



Alarme



EL Probe

Vie de Sonde Prolongée



2
ANS

Garantie

Accessoires



SANUS MODÈLES

CODE	100001765	MODÈLE	SANUS COMPACT	FLUX DE PRESSION l/h - Bar	1.5-2.5
CODE	100002273	DESCRIPTION	Boia Tanque pH com Tubo de Aspiração		