SANUS Compact

CONTROLADOR DE pH

Sistema digital de medición y regulación del PH, para piscinas privadas, públicas y comunitárias.

- Menú de programación simple e intuitivo (protegido por contraseña)
- Limitador electrónico de inyección para evitar sobre-dosificación
- Sistema de ENCODER con interface fácil de utilizar
- Cana de sucção com sonda de nível (opcional)
- Calibración automática con 2 soluciones patrón o DPD
- Gran amplitud de medida del ph (0 – 13.8)
- Escala de ph altamente precisa +0.1
- Dosificación proporcional (ácido o base)
- Eléctrodos de PH de larga duración
- Montaje sin tornillos
- Soluciones patrón incluídas

Características

Alimentación: 220/240Vac 50/60Hz
Bomba de pH: peristáltica
Caudal de dosificación: 1.5 l/h
Presión máxima de inyección: 2.5 Bar
Temperatura del agua: de 12ºC a 40ºC
Temperatura ambiente: probado a 50ºC
Soluciones patrón: 4 e 7
Garantía: 2 años

L 155mm X A 94mm X P 80mm

00 ↔13.8	± 0,01			EL Probe	2 AÑOS
Rango de pH	Precisión de pH	Encoder	Alarma	Vida de la Célula Prolongada	Garantía

Accesorios

SANUS MODELOS

CÓDIGO	100000722A	MODELO	SANUS	CAUDAL DE PRESIÓN l/h - Bar	4.5-2
CÓDIGO	100000723A	MODELO	SANUS PLUS	CAUDAL DE PRESIÓN l/h - Bar	6-7
CÓDIGO	100000991A	DESCRIPCIÓN	Boia Tanque pH com Tubo de Aspiração		