

Sistema digital de medición y regulación del PH, para piscinas privadas, públicas y comunitarias.

- > Menú de programación simple e intuitivo (protegido por contraseña)
- > Limitador electrónico de inyección para evitar sobre-dosificación
- > Sistema de ENCODER con interface fácil de utilizar
- > Cana de sucção com sonda de nível (opcional)
- > Calibración automática con 2 soluciones patrón o DPD
- > Gran amplitud de medida del ph (0 – 13.8)
- > Escala de ph altamente precisa +0.1
- > Dosificación proporcional (ácido o base)
- > Eléctrodos de PH de larga duración
- > Montaje sin tornillos
- > Soluciones patrón incluidas

| Características |

**Alimentación:** 220/240Vac 50/60Hz  
**Bomba de pH:** peristáltica  
**Caudal de dosificación:** 0 - 4.5 l/h  
**Presión máxima de inyección:** 1Bar  
**Temperatura del agua:** de 12°C a 40°C  
**Temperatura ambiente:** probado a 50°C  
**Soluciones patrón:** 4 e 7  
**Garantía:** 2 años



L165mm X A145mm X P85mm

|             |                 |         |        |                              |           |
|-------------|-----------------|---------|--------|------------------------------|-----------|
| 00 ↔ 13.8   | ± 0,01          |         |        | ELProbe                      | 2<br>AÑOS |
| Rango de pH | Precisión de pH | Encoder | Alarma | Vida de la Célula Prolongada | Garantía  |

Accesorios



SANUS MODELOS

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| <b>CÓDIGO</b> 100000722 <sup>A</sup> | <b>MODELO</b> SANUS                                     | <b>CAUDAL DE PRESIÓN l/h - Bar</b> 4.5-2 |
| <b>CÓDIGO</b> 100000723 <sup>A</sup> | <b>MODELO</b> SANUS PLUS                                | <b>CAUDAL DE PRESIÓN l/h - Bar</b> 6-7   |
| <b>CÓDIGO</b> 100000991 <sup>A</sup> | <b>DESCRIPCIÓN</b> Boia Tanque pH com Tubo de Aspiração |  |