

Sistema digital de medição e regulação do pH, para piscinas privadas, públicas e comerciais.

- > Menu de programação simples e intuitivo (protegido por password)
- > Limitador electrónico de injeção para evitar sobredosagem
- > Sistema ENCODER com interface amigo do utilizador
- > Calibração automática com 2 padrões ou DPD
- > Grande amplitude de medição do pH (0-13.8)
- > Escala de pH altamente precisa ± 0.01
- > Injeção progressiva (ácido ou base)
- > Eléctrodos de pH de longa duração
- > Sonda de nível para depósito de pH (opcional)



| Características |

Alimentação: 220/240Vac 50/60Hz
Bomba de pH: Peristáltica
Caudal de injeção: 3 l/h
Pressão de injeção: 2,5 Bar
Temperatura ambiente: Testado a 50°C
Padrões: 4 e 7
Garantia: 2 anos



L 140mm X A 180mm X P 65mm




Intervalo de pH




Precisão de pH



Encoder



Alarme



Sonda de pH
Longa Duração



Garantia

Acessórios

Inox A4



Sonda Premium

SANUS MODELOS

CÓDIGO	100002681	MODELO	SANUS NG	CAUDAL l/h - PRESSÃO Bar	3-2.5
CÓDIGO	100002273	DESCRIÇÃO	Boia Tanque pH com Tubo de Aspiração		