

Sistema multi-parámetro que combina las funciones de cuadro eléctrico, electrólisis salina, regulación del PH, control de las luces y calentamiento en un único equipo. Ideal para piscinas inferiores o públicas con muchos elementos metálicos.

- › **WinterSave™** - reducción automática del número de ciclos semanales cuando la temperatura del agua es < a 15°C\*
- › **PowerBoost™** - incremento automático de los tiempos de ciclo diarios cuando el agua sobrepasa los 25°C
- › **IntelliFilter™** - cálculo automático del ciclo de funcionamiento en función de la °C del agua
- › Kit de temperatura para la regulación automática del sistema de calefacción
- › Kit iluminación para la regulación automática de las luces de la piscina
- › Kit nivel para la regulación automática del nivel del agua (opcional)
- › Kit ORP para la regulación automática del nivel del cloro (opcional)
- › Bomba de inyección de PH peristáltica o electromagnética
- › Detector de cobertura e detector de caudal electrónicos
- › Contador electrónico de las horas de electrólisis

\* (hasta 50% de ahorro de energía durante el periodo de invierno)



| Características |

**Alimentación:** 220/240Vac 50/60Hz  
**Célula:** Monopolar con autolimpieza y recubrimiento doble de MMO  
**Montaje de la célula:** vertical u horizontal  
**Conexiones de la célula:** ø63 mm o ø50 mm (manguitos de reducción incluidos)  
**Vida útil de la célula:** 6.000h\*  
**Intervalo de Salinidad:** 0,5 à 1,5 Kg/m<sup>3</sup>  
**Caudal del agua:** de 5 m<sup>3</sup>/h a 30 m<sup>3</sup>/h  
**Presión del agua:** probado a 5 Bar  
**Temperatura del agua:** de 12°C a 40°C  
**Temperatura ambiente:** probado a 50°C  
**Inversión de polaridad:** 3h a 8h  
**Refrigeración:** ventilación forzada  
**Garantía:** 5 años en la electrónica; 2 años en la célula



L300mm X A400mm X P200mm

A315mm Ø63mm

\*El tiempo de vida útil orientativo puede variar en función de las condiciones de funcionamiento del equipo y del equilibrio químico del agua.



## BIRDIE LS MODELOS

<b>CÓDIGO</b> 100000924 <sup>A</sup>	<b>MODELO</b> Birdie LS	<b>CORRIENTE EN LA CÉLULA</b> 13A	<b>BOMBA DE pH</b> Peristáltica	<b>INYECCIÓN DE pH l/h</b> 4,5-2
<b>CÓDIGO</b> 100000925 <sup>A</sup>	<b>MODELO</b> Birdie PLUS LS	<b>CORRIENTE EN LA CÉLULA</b> 13A	<b>BOMBA DE pH</b> Electromagnética	<b>INYECCIÓN DE pH l/h</b> 6-7