



Clorador de gama alta con producción automática en función de la lectura de cloro (ORP) e de la temperatura del agua. pantalla display LCD, y caja en policarbonato de alta resistencia. Capacidades de producción de 10 a 40 g/h, ideal para piscinas privadas hasta 240 m³.

- › Célula de titanio monopolar con autolimpieza y eficiencia de producción 35% superior a las células bipolares
- › Fuente de alimentación conmutada para mayor rendimiento y menor calentamiento
- › Botón de mandos central e interruptor lateral para encender/apagar
- › Entrada libre de potencial para conexión de controladores externos
- › Pantalla LCD de grandes dimensiones con menú simple e intuitivo (opcional)
- › Detector de cubierta y detector de caudal electrónicos
- › Sonda de temperatura y función automática de invierno (opcional)
- › Células con la mayor vida útil disponibles en el mercado
- › Producción ajustable de 0% a 100% en intervalos de 5%
- › Contador electrónico de las horas de electrólisis
- › Sistema ligero, compacto y fácil de instalar
- › Sonda de ORP para lectura de cloro (opcional)

| Características |

Alimentación: 220/240Vac 50/60Hz
Célula: Monopolar con autolimpieza y doble revestimiento de MMO
Montaje de la célula: vertical u horizontal
Conexiones de la célula: ø63 mm u ø50 mm (manguitos de reducción incluidos)
Vida útil de la célula: 12.500h* (mayor vida útil del mercado)
Intervalo de salinidad: 3 a 5 Kg/m³ (ajustable a concentraciones superiores)
Caudal de agua: de 5 m³/h a 30 m³/h
Presión de agua: probado a 5 bar
Temperatura del agua: de 12°C a 40°C
Temperatura ambiente: probado a 50°C
Inversión de polaridad: 3h - 6h
Refrigeración: ventilación forzada
Garantía: 5 años en la electrónica; 4 años en la célula



L 275mm X A 285mm X P 125mm

A 315mm ø 63mm

*El tiempo de vida útil orientativo puede variar en función de las condiciones de funcionamiento del equipo y del equilibrio químico del agua.

ELCell	12.500	KG	PCBox	Bajo Consumo	5/4 ANOS	Sensor de Temperatura	NOVO ORP
Vida de la Célula Prolongada	Horas	Luz	Caja de Policarbonato	Bajo Consumo	Garantía	Sensor de Temperatura	Controlo ORP



COLIBRI RX MODELOS

CÓDIGO	MODELO	PISCINA COM VOLUME ATÉ M3
100001777 ^A	Colibri RX10	60
100001778 ^A	Colibri RX15	90
100001779 ^A	Colibri RX20	120
100001780 ^A	Colibri RX30	160
100001781 ^A	Colibri RX40	210